

MONOTAN – LL 50 D

Alvejante com Ácido Peracético para Lavanderia

UTILIZAÇÃO

MONOTAN – LL 50 D é indicado para lavar e alvejar roupas em lavanderias industriais e institucionais.

INSTRUÇÕES DE USO: Em lavanderias industriais, nos processos de alvejamento de tecidos com sujidade pesada, utilizar 3,0 a 10 ml por kg de roupa seca, associado ao MONOTAN - LL 26 D a frio ou até 70°C por 15 minutos. Em sujidade leve utilizar 3,0 a 7,0 por kg de roupa seca.

COMPOSIÇÃO

Ácido Acético, Peróxido de Hidrogênio, sequestrante e água. Ativo: Ácido Peracético mínimo 15% e Peróxido de Hidrogênio 22%.

ESPECIFICAÇÃO

ASPECTO FÍSICO: Líquido incolor pH (1%): 3,0 – 4,5

DENSIDADE (25°C): 1,11 a 1,15 g/ml **ÁCIDO PERACÉTICO:** Mínimo 11,0%

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO: Mínimo 22,0%

ARMAZENAGEM: Manter o produto em temperatura ambiente, evitar temperaturas superior a 40° C, o produto deve ser mantido em sua embalagem original, em local seco e ventilado afastado da luz solar direta, fontes de calor e materiais incompatíveis. **PRECAUÇÃO PERIGO:** CAUSA QUEIMADURAS GRAVES CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ÁCIDO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDO PERACÉTICO **CUIDADO:** perigosa a sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. “CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS” Produto irritante à pele e olhos. Causa queimaduras graves aos olhos e à pele. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e chame socorro médico. Havendo contato com a pele lave as partes atingidas com água em abundância e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize as embalagens vazias. Em caso de ingestão acidental **NÃO PROVOQUE VÔMITOS**, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação, mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos lave-os imediatamente com água corrente durante 15 minutos e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Utilize os Equipamentos de Proteção Individual-EPI's (luvas de borracha, óculos de proteção, avental e botas de borracha) durante a aplicação do produto. Não misturar com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX de Londrina – PR 0800-0148110.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: O departamento técnico da Belaquímica está à disposição para auxiliá-lo na correta utilização dos produtos

EMBALAGENS: Caixa 4 x 5 litros – BB 20 e 50 litros

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA nº 25351.511822/2011-23

ANVISA/ AUT. FUN: 3.03.400-6